



Przedłużka do Zaworów 180mm Zbrojona





Przedłużka do zaworów, wentyli gumowa zbrojona z oplotem o długości całkowitej bez kapturka 180 mm z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym 8 mm. Przedłużka wyposażona w wkładkę oraz kapturek.
Zastosowanie: autobusy, samochody ciężarowe.

Opis

Przedłużka do zaworów, wentyli z gumy, której konstrukcja została dodatkowo wzmocniona oplotem stalowym. Dzięki wzmocnionej konstrukcji, przedłużka jest odporna na przetarcia. Przedłużka umożliwi napompowanie koła w sytuacji, gdy zawór, wentyl znajduje się w trudno dostępnym miejscu. Najczęściej są one montowane w kołach bliźniaczych. Elementem uzupełniającym jest uchwyt do przedłużki, który zabezpieczy przedłużkę przed uszkodzeniem podczas jazdy

Sposób użycie:

Nakręcić przedłużkę na zawór, a następnie podłączyć końcówkę do pompowania.

Trwałość

Przedłużka wykonana z gumy z dodatkowym wzmocnieniem w postaci oplotu stalowego, który zabezpiecza przedłużkę przed przetarciami. Wzmocniona konstrukcja gwarantuje dłuższą żywotność przedłużki. Warto podkreślić, że przedłużka zachowuje swoją elastyczność.

Komfort i wygoda

Przedłużka na zawór stanowi przedłużenie zaworu i pozwala napompować koło, w którym zawór znajduje się w miejscu trudnodostępnym. Przedłużki są montowane najczęściej w kołach bliźniaczych.

Zastosowanie:

Przedłużka do montażu na zaworach w kołach samochodów ciężarowych i autobusach.

Bardzo ważne:

Do dokręcania przedłużki należy używać przeznaczonych do tego kluczy dynamometrycznych.

Dodatkowe informacje

Indeks	562-4429
EAN	5904533333237
Dane techniczne	• Materiał: guma zbrojona z opłotem • Zakończenie: gwint wewnętrzny i zewnętrzny • Rodzaj: prosta • Szerokość gwintu: 8 mm • Długość całkowita przedłużki bez kapturka: 180 mm • Kolor: srebrny • Kapturek: TAK • Kolor kapturka: typu A • Waga produktu: 0,04 kg • Liczba sztuk: 1 • Marka: Inna • Stan: nowy • Kod producenta: 562-4429 • Indeks: 562-4429 • Wartość momentu montażu: 0,3 ÷ 0,5 Nm
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

