



Szybkozłączka z nyplem na wąż 13mm





Szybkozłączka pneumatyczna DN 7.2 z nyplem na wąż 13 mm . Standard EURO. Wydajność 960 l/min. Ciśnienie robocze do 35 bar. Mosiężna, z zaworem odcinającym.

Opis

Szybkozłączka pneumatyczna DN 7.2 na wąż 13 mm, mosiądz

Wysokiej jakości szybkozłączka pneumatyczna z zaworem – trwałość, niezawodność i uniwersalne zastosowanie

Szybkozłączka pneumatyczna o standardzie **DN 7.2** to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań w pneumatyce warsztatowej i przemysłowej. Wykonana w całości z **mosiądzu wysokiej jakości**, gwarantuje **długą żywotność, odporność na uszkodzenia i szczelność pracy** nawet przy intensywnej eksploatacji.

Zawór odcinający – bezpieczeństwo i wygoda

Wbudowany zawór automatycznie **zamyka przepływ powietrza po wypięciu wtyku**, co chroni użytkownika i instalację przed nagłą utratą ciśnienia. Ponowne podłączenie wtyku natychmiast przywraca przepływ – bez potrzeby zamykania instalacji.

Standard EURO – łatwa kompatybilność

Złączka posiada **standardowy profil EURO**, dzięki czemu pasuje do większości wtyków i króćców stosowanych w kompresorach, spiralach pneumatycznych i instalacjach narzędziowych.

Zamknięty korpus – ochrona i trwałość

Specjalna **tuleja ryglująca i zamknięta obudowa** skutecznie chronią wnętrze złączki przed zanieczyszczeniami, kurzem i opiłkami. To rozwiązanie znacząco wydłuża żywotność elementów mechanicznych i uszczelniających.

Zastosowanie:

- instalacje sprężonego powietrza (kompresory, narzędzia pneumatyczne)
- zakłady przemysłowe, warsztaty stolarskie i mechaniczne
- przesył powietrza

Parametry techniczne:

- Typ: gniazdo z zaworem
- Norma: DN 7.2 / EURO
- Zakończenie: króciec na wąż 13 mm
- Materiał: mosiądz
- Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar
- Przepustowość: 960 l/min przy 6 bar
- Spadek ciśnienia: 0,5 atm
- Uszczelnienie gwintu: o-ring lub teflon

Dlaczego warto wybrać szybkozłączkę profil EURO:

- odporna na korozję, pył i uszkodzenia mechaniczne
- błyskawiczna instalacja – pasuje do większości systemów pneumatycznych
- idealna do **aplikacji o wysokich wymaganiach wydajnościowych**
- szerokie zastosowanie w warsztatach, produkcji i przemyśle

Dodatkowe informacje

Indeks	INVPNS13N
EAN	5904533338706
Dane techniczne	• Materiał: mosiądz • Rodzaj: szybkozłączka • Typ przyłącza: nypel na wąż • Rozmiar: 13 mm • Przepływ: 960 l/min • Profil: EURO • Średnica nominalna: 7.2 (40 mm²) • Ciśnienie robocze: do 35 bar • Długość całkowita: 57 mm • Długość nypla: 25 mm • Długość korpusu: 32 mm • Marka: inna • Indeks: INVPNS13N • Ilość: 1 szt
Gwarancja	12 mc

