



# Szybkozłączka z nyplem na wąż 9mm





Szybkozłączka z nyplem na wąż w rozmiarze 9mm. Profil standardowy EURO. Wydajność 960 l/min. Ciśnienie robocze do 35 bar.

## Opis

---

Szybkozłączka o zastosowaniu uniwersalnym, wykonana z mosiądzu. Profil standardowy EURO oraz wydajność 960 l/min pozwalają zastosować złączkę zarówno w przemyśle, jak i w rzemiośle.

**Trwałość, odporność i wytrzymałość**

Korpus złączki wykonany w całości z wysokiej jakości mosiądzu, trwałego i wytrzymałego stopu, dzięki temu złączka jest niezwykle trwała, odporna na korozję i oddziaływanie wysokich ciśnień.

**Uniwersalność**

Złączka posiada standardowy profil EURO o uniwersalnym zastosowaniu.

**Szerokie zastosowanie**

Złączka sprawdzi się zarówno w przemysłowych, jak i warsztatowych instalacjach sprężonego powietrza.

**Typ uszczelnienia gwintu**

Złączki występują z uszczelnieniem typu o-ring (podkładka) oraz uszczelnieniem teflonowym. Oba typy uszczelnienia są w jednakowym stopniu skuteczne gwarantując szczelność gwintów dzięki czemu system nie jest narażony na straty medium. Bez obaw można używać złączy zarówno z uszczelnieniem typu o-ring jak i z uszczelnieniem teflonowym.

**Bardzo dobra jakość**

Złączki wykonane są z wysokiej jakości materiału. Właśnie, dlatego złączki tego typu są bardzo często stosowane przez profesjonalnych instalatorów w instalacjach sprężonego powietrza.

**Dodatkowe informacje**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks          | INVPNS9N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EAN             | 5904533338737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dane techniczne | <ul style="list-style-type: none"><li>• Materiał: mosiądz</li><li>• Rodzaj: szybkozłączka</li><li>• Typ przyłącza: nypel na wąż</li><li>• Rozmiar: 9 mm</li><li>• Przepływ: 960 l/min</li><li>• Profil: EURO</li><li>• Średnica nominalna: 7.2 (40 mm2)</li><li>• Ciśnienie robocze: do 35 bar</li><li>• Długość całkowita: 57 mm</li><li>• Długość nypla: 25 mm</li><li>• Długość korpusu: 32 mm</li><li>• Marka: inna</li><li>• Indeks: INVPNS9N</li><li>• Ilość: 1 szt</li></ul> |
| Gwarancja       | Gwarancja: 12 miesięcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

